

一体化 工作站



产品简介

4U高度, 19" 机架标准, 14槽工业一体化工作站; 8.4" TFT LCD; 触摸屏 (可选); 可安装 1个 5.25", 2个 3.5" 驱动器; 低成本并节省空间、模块化设计;

产品规格

结构	4U 高度, 19" 机架标准, 14槽工业一体化工作站
显示	8.4" TFT LCD液晶显示器, 分辨率 640×480
OSD控制	有
亮度	250cd/m ²
背光MTBF	35000 小时
操作系统	Win95/98、XP、2000、NT、QNT、Linux
安装方式	上架式
其它	触摸屏 (可选)
磁盘驱动器架	可安装 1个 5.25", 2个 3.5" 驱动器
散热系统	内置散热风扇, 机箱内部呈正压
尺寸	(宽×高×深) 482.6mm×173mm×465mm
重量	13.5gk

环境参数

工作温度	-0~60℃
储存温度	-20~70℃
工作湿度	20% - 85%
储存湿度	5% - 95%
抗振动	5-17Hz, 0.1" 双峰位移; 17-500Hz, 1.5G峰-峰加速度
抗冲击	10G 峰 - 峰加速度, 11ms 周期

订购信息

AWS-4U-084B 8.4" 屏 /P2.8/512M/80G/52X
CD/1.44M/网口 可选触摸