

一体化  
工作站



## 产品简介

AWS-5U-104 集 LCD 显示, 操作键盘, 工控 CPU 主板于一体的工作站, 可安装在 19" 机架上, 含 10.4" 高亮度 LCD, 14 槽无源底板, 工控开关电源, 结构紧凑, 安装简便, 可方便配装触摸屏。适合于电磁干扰较大和低功耗的工业现场人机界面, 过程控制等场合。

## 产品规格

机型:	5U 高 19" 机架式液晶显示工作站
前端面板:	带锁可保护驱动器和开关, 含高级薄膜键盘 (65 个数字键+10 个功能键), 1 个 USB 口, 1 个 PS/2 KB
高亮度 TFT-LCD 彩色显示屏:	
显示类型	10.4" TFT
分辨率	640*480/800*600
色彩	262144 色
亮度	200CD/M*M
视角	160 度
温度	0-50 度
LCD 接口:	1、数字 RGB 信号接口, 连接各种 CPU 长、短主板 2、标准 VGA 接口, OSD 调节
驱动器空间:	1 个 3.5" FDD, 1 个 3.5" HDD, 1 个 5.25" CDROM 空间
风扇:	1 个 120mm 风扇
底板:	可上 14 槽大底板
紧固压条:	可防止板卡振动
电源:	300W 标准工控 AT/ATX 电源
颜色:	黑色或, 计算机白
尺寸:	483mm(宽)*223mm(高)*450mm(长)

## 环境参数

工作温度	- 0~50℃
储存温度	-20~60℃
工作湿度	20% - 85%
储存湿度	5% - 95%
抗振动	5-17Hz, 0.1" 双峰位移; 17-500Hz, 1.5G峰-峰加速度
抗冲击	10G 峰 - 峰加速度, 11ms 周期

## 订购信息

AWS-5U-104 可选触摸 P42.8/512M/80G/  
52X/1.44M/K+M