

KVM-1501/1701

◆ 产品简介

KVM-1501/1701 整合 15" 或 17" 液晶显示器、键盘、触控板及 KVM 切换器于 1U 高度，有效节省机架空间。模块化设计便于修复及更换维护作业。独创“简易上架设计，一人即可轻松安装、拆卸机器”，架机过程轻松容易，节省人力及时间资源。



◆ 产品特性

- ◆ 简易上架设计，一人即可轻松安装、拆卸机器
- ◆ 可通过面板按钮、键盘热键或 OSD 进行电脑选择
- ◆ 可通过菊链方式 (Daisy Chain) 再串接 31 台 KVM，最多可管理达 512 台电脑
- ◆ 密码安全保护: 仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑
- ◆ 104 键键盘，带独立数字键盘，键盘语言可选
- ◆ 滑轨推入带自动解锁功能
- ◆ 小于 1U 的机架高度
- ◆ 可支持操作系统: Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Linux 及 Free BSD

◆ 规格参数

功能	型号	KVM-1501/1701-1D	KVM-1501/1701-8D	KVM-1501/1701-16D
电脑连接数	直接	1	8	16
	最大	1	256 (通过 Daisy Chain 式串连)	512 (通过 Daisy Chain 式串连)
连接头	连接端口	1x DB-15M 1x MD-6F 1x MD-6F	8 x DB-15F	16 x DB-15F
	串连端口	—	1 x DB-15M	1 x DB-15M
键盘鼠标信号模式		PS/2	PS/2	PS/2
显示器 OSD 语言		7 种	7 种	7 种
KVM OSD 语言		—	8 种	8 种
扫描间隔 (OSD 选择)		—	User Specified : 5-99 sec	

LCD	分辨率	15" LCD: 1024 x 768 ; DDC2B		
		17" LCD: 1280 x 1024; DDC2B		
	亮度&对比度	15" LCD: 180cd/m ² &300: 1		
		17" LCD: 300cd/m ² &800: 1		
输入电压		100V-240V 47-63Hz		
功率	15" LCD	12W		
	17" LCD	30W		
操作温度		0℃~50℃		
储存温度		-20℃~-60℃		
湿度		0%~80% RH		
材质		金属		
颜色		黑		
重量	15" LCD	13.5	13.7	13.9
	17" LCD	14	14.2	14.4
尺寸(长 × 宽 × 高)		610x 480x 44mm(19"1U)		
适用机柜深度范围		610mm-1040mm		

◆ 订货信息（配置如有变更恕不另行通知）

✚	KVM-1501-1D	15" TFT/Keyboard/Touchpad/100V-240V AC Input/1 port Switch
✚	KVM-1501-8D	15" TFT/Keyboard/Touchpad/100V-240V AC Input/8 port Switch
✚	KVM-1501-16D	15" TFT/Keyboard/Touchpad/100V-240V AC Input/16 port Switch
✚	KVM-1701-1D	17" TFT/Keyboard/Touchpad/100V-240V AC Input/1 port Switch
✚	KVM-1701-8D	17" TFT/Keyboard/Touchpad/100V-240V AC Input/8 port Switch
✚	KVM-1701-16D	17" TFT/Keyboard/Touchpad/100V-240V AC Input/16 port Switch

◆ 上架安装图

■ 只需三步，一人即可轻松上架!!!

① 将滑轨机架从KVM机上拆下，固定在19寸机柜上。



② 将 KVM 推进滑轨机架中并保持平衡。



③ 用铆钉将KVM与机架固定。

