

AWS-8100G

10.4" TFT LCD 工业级
一体化工作站

新品



特点

- 15" TFT LCD 经济型模块化 14 槽工作站，分辨率 1024 x 768
- 板卡安装模块化设计：可方便维护插卡、CPU 卡和电源
- 机箱背面带 2 个含可移动托架的 3.5" 硬盘和 CD-ROM 驱动器
- 前面板带 OSD 和操作键
- 铝质前面板，符合 NEMA4/IP65 标准

概述

AWS-8100G 是一款带有工业级 10.4" 彩色 TFT LCD 显示屏的 PC 工业级一体化工作站。它可以在工厂和其它恶劣的工业环境中使用。该款产品具有 19" 的外观，可机架安装，也可面板安装。AWS-8100G 提供 9 个 PCI/ISA 插槽，为各种不同应用提供了最大程度的灵活性。

规格

LCD 显示器

- 显示类型 10.4" TFT 彩色 LCD
- 前面板 铝质结构，符合 NEMA4/IP65 标准
- 分辨率 800 x 600
- 色深 262 K
- 亮度 (cd/m²) 230 nits
- 视角 120° (H), 100° (V)
- 对比度 500 : 1
- LCD 背光灯可通过 OSD 键打开 / 关闭

控制机箱

- 机壳
 - 前面板：铝质前面板
 - 其它面板：钢质面板
- 用于硬盘的高频抗振机构
- 逆变器 INV-00630
- 视频 A/D 板 BIEN_ZAN3
- 薄膜键盘
 - 60 个数字键
 - 10 个功能键
 - 10 个可编程键
- I/O 接口
 - 1 x PS/2 键盘（位于前面板可开启面板门内）或侧面板
 - 1 x PS/2 鼠标（位于前面板可开启面板门内）
 - 2 个前端 USB 端口
- 冷却系统 1 个 86 CFM 风扇
- 工作温度 0 ~ 50° C (32 ~ 122 °F)
- 储存温度 -20 ~ 60° C
- 尺寸 (W x H x D) 482 x 266 x 310 mm (含风扇盖)
- 总重量 11 kg

无源底板

- 底板
 - 9 个扩展槽
 - PCA-6109P4: 1 CPU, 4 ISA, 4 PCI
 - PCA-6108P6: 1 CPU, 2 ISA, 6 PCI
- CPU 兼容性
 - P4 级: 3.06 G
 - P3 级: 1.26 G
- 电源 FSP250-60ATV
- 认证 CE, FCC, BSMI, CCC, UL

订货信息

- AWS-8100GP4 10.4" 普通亮度 TFT LCD 工作站 / 4 PCI 槽
- AWS-8100GP6 10.4" 普通亮度 TFT LCD 工作站 / 6 PCI 槽
- AWS-8100GP4-R 10.4" 普通亮度 TFT LCD 工作站 / 电阻型触摸屏 / 4 PCI 槽
- AWS-8100GP6-R 10.4" 普通亮度 TFT LCD 工作站 / 电阻型触摸屏 / 6 PCI 槽
- AWS-8100GP4-CX AWS-8100GP4 捆绑推荐 CPU 卡（参见表 6）
- AWS-8100GP4-RCX AWS-8100GP4-R 捆绑推荐 CPU 卡（参见表 6）
- AWS-8100GP6-CX AWS-8100GP6 捆绑推荐 CPU 卡（参见表 6）
- AWS-8100GP6-RCX AWS-8100GP6-R 捆绑推荐 CPU 卡（参见表 6）