CPCI3000系列-4U高8/14槽机箱

特点:

- 3U ComapactPCI 4U
- 8/14 3U CompactPCI 32bit/33MHz
- 250W 1+1 / CompactPCI AC/DC ATX
- 82CFM *3 ,
- 8 HDD/ CDROM

简介

CPCI-3000 3+1U 8 3U CompactPCI™ 3U
CPCI-3000 RIO RIO
CPCI-3000 ATX 1+1 250W+250W AC DC CompactPCI

技术规格

背板	3U 插槽数：8/14 个	
	PCI BUS:32bit/33MHz	
	VI/O 电压：3.3v/5v(跳线选择)	
外观	结 构 （铝合金）	21 (84 TE) RIO
	外形尺寸 ( )	3U: 448x 178x 296 mm (W x H x D)
环境	重 量	<10kg
	操作温度	0 ~ 50° C
	存储温度	-40° C ~ 85° C
	相对温度	10 ~ 95% @ 60° C,
	运行高度	0 ~ 3,048 (0 ~ 10,000 feet)
	存储/运输高度	0 ~ 12,190 (40,000 feet)
	冲 击	10 G ( ) 30 G (/)
	随机振动 (50-500MHZ)	1.0 Grms ( )
强制散热风扇	通风量	82 CFM*3
	功 耗	0.22A @12V (TYP)